



MACHINES & TOOLS
IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

TORNO CNC MH320 & MH320MC POWER TURRET

INDUSTRIA TAIWAN



MANFORD



CARACTERISTICAS

- ✓ **ESTRUCTURA DE BANCADA** : construida en una pieza provee solides , centro bajo y gran rigidez
- ✓ **ESTRUCSTURA DE BANCADA BOX WAY**: La unidad de desplazamiento y la base están conectadas por guías de tipo cajón. Estructura de gran rigidez con avances rápidos en ejes X Z de 24m/min.
- ✓ **TORNILLO DE BOLAS RECIRCULANTES EN EJES X & Y**: Tornillos de gran precisión clase C3 ϕ 32 mm & ϕ 40 mm para X y Z con cupla de acoplamiento directo logrando una pre-tención asegurando gran precisión de posicionamiento.
- ✓ **DISEÑO DE MONTAJE**: Bancada con inclinación de 30º proporciona gran facilidad en la recolección de virutas, gran estabilidad y capacidad anti-vibratoria.
- ✓ **ACCESORIOS DE PROVISION STANDART** : PROGARAMACION AUTOMATICA DE APAGADO / LUBRICACION AUTOMATICA / ANCLAJES / TANQUE DE ACEITE & SOLENOIDE / A2-6 PLATO HIDRAULICO & CILINDRO / CARENADO FULL / LUZ DE TRABAJO /EXTRACTOR DE CALOR DEL GABINETE ELECTRICO / LUZ DE FINALIZACION DE PROGRAMA / EXTRACTOR DE VIRUTA Y CANASTO / PEDAL DE OPERACIÓN DE PLATO / 1 JUEGO DE MORDAZAS BLANDAS Y MORDAZAS RIGIDAS / PORTA HERRAMIENTAS FD &ID / JOYSTICK PORTABLE
- ✓ **ACCESORIOS DE PROVISION STANDART** : PORTA PINZA / ALIMENTADOR DE BARRAS / PRE-SETEADOR DE HERRAMIENTAS



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

		MH320	MH320-MC
CAPACIDADES	Volteo en bancada	∅ 600 mm	∅ 600 mm
	Volteo en carro	∅ 400 mm	∅ 400 mm
	Máx. diametro torneable	∅ 410 mm	∅ 410 mm
	Pasaje de barra	∅ 65 mm	∅ 65 mm
	Máx. largo torneable	500 mm (750/ 1000 opt)	530 mm (780/ 1030 opt)
RECORRIDOS	Eje X	230 mm (205 + 25)	230 mm (220 + 10)
	Eje Z	550 mm (80/1050 opt)	580 mm (830/ 1080 opt)
	X / Z Guías en bancada	Box way	Box way
HUSILLO	Velocidad	30 ~ 4500 rpm	30 ~ 4500 rpm
	Nariz	A 2 - 6	A 2 - 6
	Plato	8 " (10 " opt)	8 " (10 " opt)
	Diametro del agujero	∅ 76 mm	∅ 76 mm
	Potencia del motor	20 HP	20 HP
TORRE	Tipo	SERVO	MOTORIZADA
	Numero de herramientas	12 (10 opt)	12 (10 opt)
	Medida de Herramienta	25 X 25	VDI 40
	Máx. diametro de herramienta	∅ 40 mm	∅ 40 mm
	Herramienta motorizada	----	Baruffaldi TBMA-200
	Motor	----	5.5 Kw
	Velocidad herramienta	----	5000 rpm
CONTRAPUNTA	Recorrido de la contrapunta	580 mm (830/1080 opt)	580 mm (830/1080 opt)
	Recorrido del husillo	100 mm	100 mm
	Cono	5 MT	5 MT
	Diametro del husillo	∅ 85 mm	∅ 85 mm
AVANCES	Eje X	20 M/min	20 M/min
	Eje Z	24 M/min	24 M/min
	X avance de corte	0 ~ 10000 mm	0 ~ 10000 mm
	Z avance de corte	0 ~ 10000 mm	0 ~ 10000 mm
TANQUE HIDRAULICO	Capacidad	70 L	70 L
	Motor	2 HP	2 HP
OTROS	Potencia requerida	25 KVA	25 KVA
	Dimensiones	2750mmx180mmx1860mm	2750mmx1865mmx1745mm
	Peso	4800(5300/5700) kg	4900(5400/5800) kg