



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

TORNOS DE PRODUCCION - LIVIANOS - MOD. CZ1237/G



CARACTERISTICAS

- Inversión de marcha por cambio de frecuencia de motor.
- De fácil operación en el cambio de velocidades.
- Caja Norton para cambio de avances y pasos de rosca.
- Bancadas templadas por inducción

ACCESORIOS

PLATO UNIVERSAL DE 3 MORDAZAS
PLATO DE 4 MORDAZAS INDEPENDIENTES
LUNETAS FIJA Y MOVIL
PUNTO FIJO
PUNTO GIRATORIO
LLAVES PARA TORRE PORTA HERRAMIENTA
LLAVES FIJA – LLAVES ALLEM
ACEITERA
CAJA DE HERRAMIENTAS

ESPECIFICACIONES	UNIT	CZ1237G
Volteo en bancada	mm	Φ305
Volteo en escote	mm	Φ440
Volteo en carro	mm	Φ173
Ancho de bancada	mm	182mm
Distancia entre centros	mm	940
Pasaje de barra	mm	Φ38
Cono contrapunta	MT	3
Velocidades	rpm	9 pasos 64 -1500
Avances longitudinal	mm/rev	0.52 a 1.392
Roscas métricas	mm	(15) 0,25 – 7,5mm
Roscas en Pulgada	hpp	(40) 4 – 112tpi
Dimensiones	mm	1780x750x760
Motor	HP	1.5
Peso	Kg	450