



MACHINES & TOOLS
IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

TORNO CNC ML300 "GUIAS LINEALES"

INDUSTRIA TAIWAN



MANFÖRD



CARACTERISTICAS

- ✓ **ESTRUCTURA DE BANCADA** : construida en una pieza provee solides , centro bajo y gran rigidez
- ✓ **SERVO TORRE DE GRAN VELOCIDAD**: Velocidad de cambio de herramienta 0.44 segundos. Cambio en oposición en 0.8 segundos. Posicionamiento preciso y rápido.
- ✓ **GUIAS LINEALES**: De gran calidad y precisión ,con avances rápidos en ejes X & Z de 30 m/min. Garantizando eficiencia y capacidad de mecanizado.
- ✓ **TORNILLO DE BOLAS RECIRCULANTES EN EJES X & Y**: Tornillos de gran precisión clase C3 ϕ 32 mm & ϕ 40 mm para X y Z con cupla de acoplamiento directo logrando una pre-tención asegurando gran precisión de posicionamiento.
- ✓ **DISEÑO DE MONTAJE**: Bancada con inclinación de 30° proporciona gran facilidad en la recolección de virutas, gran estabilidad y capacidad anti-vibratoria.



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

CAPACIDADES	Volteo en bancada	∅ 580 mm
	Volteo en carro	∅ 360 mm
	Máx. diametro torneable	∅ 360 mm
	Pasaje de barra	∅ 52 mm
	Máx. largo torneable	650 mm (1000 opt)
RECORRIDOS	Eje X	202.5 mm (180 + 22.5)
	Eje Z	680 mm (1050 opt)
	X / Z Guías en bancada	Box way
HUSILLO	Velocidad	30 ~ 4200 rpm
	Nariz	A 2 - 6
	Plato	8 " (10 " opt)
	Diametro del agujero	∅ 61 mm
	Potencia del motor	20 HP
TORRE	Tipo	SERVO
	Numero de herramientas	12 (10 / 8 opt)
	Medida de Herramienta	25 X 25
	Máx. diametro de herramienta	∅ 40 mm
CONTRAPUNTA	Recorrido de la contrapunta	580 mm (930 opt)
	Recorrido del husillo	100 mm
	Cono	4 MT
	Diametro del husillo	∅ 80 mm
AVANCES	Eje X	30 M/min
	Eje Z	30 M/min
	X avance de corte	0 ~ 10 M
	Z avance de corte	0 ~ 10 M
TANQUE HIDRAULICO	Capacidad	70 L
	Motor	2 HP
OTROS	Potencia requerida	25 KVA
	Dimensiones	2770mmx1865mmx1745mm
	Peso	4200

- ✓ **ACCESORIOS DE PROVISION STANDART** : PROGARAMACION AUTOMATICA DE APAGADO / LUBRICACION AUTOMATICA / ANCLAJES / TANQUE DE ACEITE & SOLENOIDE / A2-6 PLATO HIDRAULICO & CILINDRO / CARENADO FULL / LUZ DE TRABAJO /EXTRACTOR DE CALOR DEL GABINETE ELECTRICO / LUZ DE FINALIZACION DE PROGRAMA / EXTRACTOR DE VIRUTA Y CANASTO / PEDAL DE OPERACIÓN DE PLATO / 1 JUEGO DE MORDAZAS BLANDAS Y MORDAZAS RIGIDAS / PORTA HERRAMIENTAS FD & ID / JOYSTICK PORTABLE
- ✓ **OPCIONALES** : PORTA PINZA / ALIMENTADOR DE BARRAS / PRE-SETEADOR DE HERRAMIENTAS