



# MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12  
Parque Industrial Las Heras  
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA  
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

FRESADORAS DE TORRETA



INDUSTRIA TAIWAN



SP150VS

## SUPER PRECISION 150VS

- ✓ Husillo ISO/NT30 de aleación SCM415 tratamiento térmico y rectificado
- ✓ Turcite-B en ejes X e Y
- ✓ Tratamiento térmico y rectificado en bancadas y guías de ranura T
- ✓ Proceso electrolítico de fosfato de Níquel en tornillos de ejes X e Y
- ✓ Variador de velocidad infinita de 3750 rpm
- ✓ Aleación especial patentada FA381 en el seguro del disco variador
- ✓ Tornillos de nivelación con base
- ✓ Sistema de lubricación de un one-shot, con un solo disparo lubrica bancadas y husillo.
- ✓ Tornillo de izaje 32 mm



SP520VS

## SUPER PRECISION 520VS

- ✓ Husillo de aleación SAE4115 con todas sus piezas tratadas y rectificadas.
- ✓ Turcite-B en ejes X e Y
- ✓ Turcite-B en ejes X e Y
- ✓ Tratamiento térmico y rectificado en bancadas y guías de ranura T
- ✓ Proceso electrolítico de fosfato de Níquel en tornillos de ejes X e Y
- ✓ Variador de velocidad infinita de 3450 rpm
- ✓ Aleación especial patentada FA381 en el seguro del disco variador
- ✓ Tornillos de nivelación con base
- ✓ Sistema de lubricación de un one-shot, con un solo disparo lubrica bancadas y husillo.
- ✓ Tornillo de izaje 38 mm
- ✓ Motor de izaje, panel de comandos eléctrico



# MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12  
Parque Industrial Las Heras  
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA  
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

Modelo	KV4	KV5
Dimensiones de la mesa	230 x 1250 mm	254 x 1370 mm
Ranura T	3 x 16 mm	3 X 16 mm
Recorrido Longitudinal (eje X) ( Manual )	930 mm	870 mm
Recorrido Longitudinal (eje X) (Automático)	850 mm	775 mm
Recorrido transversal	305 mm	410 mm
Recorrido del husillo	127 mm	127 mm
Distancia husillo - mesa	34 ~ 440 mm	85 ~ 535 mm
Cono de husillo	NST # 30 / NST # 40)	NST # 40
Velocidad variable en husillo	Low : 50 ~ 420 High : 420 - 3900	Low : 40 ~ 415 High : 415 ~ 3600
Recorrido del carnero	356 mm	560 mm
Giro de la torreta sobre su eje	360°	360°
Avance en husillo (mm/rpm)	0.04 mm ~ 0.08 mm ~ 0.14 mm	0.04 mm ~ 0.08 mm ~ 0.14 mm
Inclinación del cabezal ( derecha/izquierda)	± 45°	± 45°
Vasculación de cabezal ( delante y atrás )	± 45°	Opcional
Distancia husillo - columna	159 ~ 719 mm	178 ~ 738 mm
Motor de husillo	3 HP	5HP
Altura total	2140 mm	2375 mm
Longitud lateral	1618 mm	2120 mm
longitud frontal	1670 mm	1840 mm
Peso	1000 kg	1600 kgs

## ACCESORIOS DE PROVICION ESTANDART

TURCITE –B EN EJES X e Y  
SP-520 MOTOR DE IZAJE Y TABLERO DE COMANDO  
BASE DE NIVELACION  
SISTEMA DE LUBRICACIÓN ONE-SHOTE  
PROTECTOR DE VIRURA DE GOMA  
SISTEMA REFRIGERANTE  
LUZ DE TRABAJO

## OPCIONALES

BOMBA AUTOMATICA DE LUBRICACIÓN  
BASE RECOLECTORA DE LIQUIDOS Y VIRUTA  
MOTOR DE AVNCE POWER FEED EJE X – Y – Z  
SERVO MOTOR DE AVANCE GEAR POWER X – Y  
TIRADOR NEUMATICO  
5000 RPM EN HUSILLO  
PORTA PINZAS ER32 11 PIEZAS  
MORSA  
CLAMPING  
CABEZAL MORTAJADOR