



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

RECTIFICADORAS TANGENCIALES ACCIONAMIENTO HIDRAULICO



CARACTERISTICAS

• Las máquinas pueden rectificar distintas superficies, materiales y perfiles complicados. Los desplazamientos longitudinales y transversales de la mesa están comandados por accionamiento hidráulico.

* Avance vertical del cabezal:

AH – MANUAL

AHR – MANUAL – RAPIDO

AHD – MANUAL – RAPIDO - AUTOMATICO

ACCESORIOS

* SIST. REFRIGERANTE / * PLATO MAGNETICO / * PIEDRA

ABRASIVA / * SISTEMA DE BALANCEO

CAPACIDADES	SG-2050AH	SG-2550AH	SG-3063AH	SG-30100AH	SG-4080AH	SG-40100AH
	SG-2050AHR	SG-2550AHR	SG-3063AHR	SG-30100AHR	SG-4080AHR	SG-40100AHR
	SG-2050AHD	SG-2550AHD	SG-3063AHD	SG-30100AHD	SG-4080AHD	SG-40100AHD
MESA DE TRABAJO	200x460mm	250x500mm	305x635mm	305x1020mm	406x813mm	406x1020mm
RECORRIDOS X - Y	510x238mm	560x275mm	765x340mm	1130x340mm	910x450mm	1130x450mm
DISTANCIA ENTRE HUSILLO - MESA	450 mm	450 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm
PLATO MAGNETICO	200x460mm	250x500mm	30x600mm	300x1000mm	400x800mm	400x1000mm
VELOCIDAD MESA EN X	de 7 a 25 m/min					
RECORRIDOS TRANSVERSAL	AUTO	0.1-8				
	RAPIDO	990				
	MANUAL	0.02				
RECORRIDOS VERTICAL	AUTO	AHD:0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 mm/min				
	RAPIDO	AHR:460 AHD:240 mm/min				
	MANUAL	0.005 mm/min				
CABEZAL	RPM	2850		1450		
	PIEDRA	200x20x31.75 mm		350x40x127 mm		
MOTOR HUSILLO	1.5 KW	2.2 KW	5.5 KW			
MOTOR HIDRAULICO	0.75 KW		2.2KW			
SIST. REFRIGERANTE	0.04KW		0.125KW			
MOTOR DE ELEVACION	AHR:0.25KW AHD:0.5KW					
ACC. TRANSVERSAL	0.04 KW					
MAX. CARGA	120 KG	180KG	270KG	400KG	500KG	600KG
POTENCIA APLICADA	3KW	3.7KW	9KW			
ALTURA TOTAL	1675mm			1890mm		
ESPACIO REQUERIDO	2050x1400mm	2300x1600mm	2800x2200mm	4400x2200mm	3600x2400mm	4400x2400mm
PESO	1600 KG	1800 KG	2800 KG	3500 KG	3800 KG	4300 KG