



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

TORNOS PARALELOS INDUSTRIA BULGARIA CU502 - CU582 - CU662 - CU802 - CU1002



ACCESORIOS STANDARD

SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA
SISTEMA DE REFRIGERACION
LUZ DE TRABAJO 12V
PROTECTOR DE SALPICADURA EN EL LARGO TOTAL
PROTECTOR DE TORRE PORTA HERRAMIENTA
COBERTOR DE TORNILLO PATRON
TORNILLOS Y BASES DE NIVELACION
SET DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
PUNTO FIJO
CONO DE REDUCCION DE HUSILLO

OPCIONALES

PLATO UNIVERSAL 3 MORDAZAS
PLATO 4 MORDAZAS INDEPENDIENTES
PLATO LISO
LUNETAS MOVIL Ø 10-200 MM
LUNETAS FIJAS Ø 10-230 MM
LUNETAS FIJAS Ø 150-400 MM
LUNETAS FIJAS TIPO CUNA Ø 600MM CU802/1002
TOPE LONGITUDINAL DE UNA POSICION
CONTROLADOR DE ROSCAS
COPIADOR MECANICO DE CONOS
PLATO DE ARRASTRE
SET DE ARRASTRADORES
PUNTO GIRATORIO
PEDAL DE PARADA DE EMERGENCIA



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

CARACTERISTICAS

MODELO	CU 502	CU582	CU662	CU802	CU1002	
Volteo en bancada	Φ500 mm	Φ580 mm	Φ660 mm	Φ800 mm	Φ1000 mm	
Volteo en carro	Φ300 mm	Φ380 mm	Φ470 mm	Φ570 mm	Φ750 mm	
Distancia entre centros	1500/2000/3000/4000/5000/6000 mm					
Volteo en escote	Φ690 mm	Φ770 mm	Φ850 mm	Φ990 mm	Φ1190 mm	
Ancho de bancada	400 mm	400 mm	400 mm	480 mm	480 mm	
Velocidad de husillo rpm	(18) 11,2 - 2000 rpm	(18) 11,2 - 2000 rpm	(18) 11,2 - 2000 rpm	(18) (8-1400) rpm	(18) (8-1400) rpm	
Diametro de husillo	Φ72/80/104 mm			Φ104 mm		
Avances longitudinales	(144) 0,039-24 mm/rev					
Avances transversales	(144) 0,0195-12 mm/rev					
Rango de roscas MM	0,5 -240					
Rango de roscas pulgada	60 - 1/8					
Rango de roscas Modulo	0,125 -60					
Rango de roscas DP	240 -0,5					
Cono de contrapunta	Φ75x250mm /M.T.5			Φ100x240mm /M.T.6		
Motor	5,5/7,5 kw	7,5/11 kw	7,5/11 kw	11 kw	11/15kw	
Motor de avances rapidos	0,55 kw					
Bomba de lubricación	0,12 kw					
Bomba de refrigeración	0,09 kw					
	1500mm	3120kg	3240kg	3360kg	4340kg	4540kg
	2000mm	3360kg	3480kg	3600kg	4580kg	4780kg
	3000mm	4030kg	4150kg	4370kg	5250kg	5450kg
	4000mm	4600kg	4720kg	4840kg	5820kg	6020kg
	5000mm	5210kg	5330kg	5450kg	6430kg	6630kg
	6000mm	5710kg	5830kg	5950kg	6930kg	7130kg