



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

ALESADORA DE CILINDRO T7220C

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

La alesadora de cilindros T7220C es empleada en la reparación de cilindros de grandes dimensiones de motores los cuales requieren una alta calidad y precisión de trabajo. Además esta máquina de gran robustez posee la particularidad de poder fresar las superficies de los Block dejando una terminación de gran calidad.

CAPACIDADES



Model	T7220C
Máx. Diametro de alesado	Ø200 mm
Máx. Profundidad de alesado	500 mm
Velocidad de husillo	53 a 840rev/min
Avance de husillo	0.05 a 0.20mm/rev
Recorrido del husillo	710mm
Distancia entre el eje del husillo y el carro vertical	315mm
Recorrido transversal de la mesa	100 mm
Area de Fresado	850 x250 mm
Recorrido Longitudinal	1100 mm
Avance de la mesa	54 -108 m/min
Tolerancia dimensional en el alesado	IT7
Redondez	0.005
Cilindricidad	0.01/300
Rugosidad en el alesado	Ra1.6
Dimensiones	1588x2210x2340 mm
Peso de la máquina/Peso embalada	3600/4000 kg

ACCESORIOS

HUSILLO Ø150MM (Ø151-200MM)
MICROMETRO
ARBOL PORTA FRESA
CONO ALESADOR M4 (Ø21-Ø48MM)
FRESA Ø250MM



OPCIONALES

HUSILLO Ø45 (Ø46-60MM)
HUSILLO Ø56 (Ø57-78MM)
HUSILLO Ø75 (Ø76-115MM)
HUSILLO Ø110 (Ø111-165MM)
SOPORTE PARA MOTORES EN V
SOPORTE DE SUJECION RAPIDA



HUSILLOS

SOPORTE EN "V"

SUJ. RAPIDO