



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

TORNOS PARALELOS INDUSTRIA BULGARIA

CU832 - CU932 - CU1032 - CU1132 - CU1232 - CU1332



ACCESORIOS STANDARD

SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA
SISTEMA DE REFRIGERACION
LUZ DE TRABAJO 12V
PROTECTOR DE SALPICADURA EN EL LARGO TOTAL
PROTECTOR DE TORRE PORTA HERRAMIENTA
COBERTOR DE TORNILLO PATRON
TORNILLOS Y BASES DE NIVELACION
SET DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
PUNTO FIJO
CONO DE REDUCCION DE HUSILLO

OPCIONALES

HUSILLO Ø 133 O Ø 153
PLATO UNIVERSAL 3 MORDAZAS Ø400 O Ø500
PLATO 4 MORDAZAS INDEPENDIENTES
PLATO LISO
LUNETA MOVIL Ø 10-200 MM
LUNETA FIJA Ø 10-230 MM
LUNETA FIJA Ø 150-400 MM
LUNETA FIJA TIPO CUNA Ø 600MM CU802/1002
TOPE LONGITUDINAL DE UNA POSICION
CONTROLADOR DE ROSCAS
COPIADOR MECANICO DE CONOS
PLATO DE ARRASTRE
SET DE ARRASTRADORES
PUNTO GIRATORIO
PEDAL DE PARADA DE EMERGENCIA



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

CARACTERISTICAS

MODELO		CU 832	CU 932	CU 1032	CU 1132	CU 1232	CU1332
Volteo en bancada		Φ830 mm	Φ930 mm	Φ1030 mm	Φ1130 mm	Φ1230 mm	Φ1330 mm
Volteo en carro		Φ510 mm	Φ610 mm	Φ710 mm	Φ810 mm	Φ910 mm	Φ1010 mm
Distancia entre centros		1500/2000/3000/4000/5000/6000 mm					
Volteo en escote		Φ1000 mm	Φ1100 mm	Φ1200 mm	Φ1300 mm	Φ1400 mm	Φ1500 mm
Ancho de bancada		560 mm					
Velocidad de husillo		(18) 5,6 - 1000 rpm					
Diametro de husillo		Φ 113 / 133 / 153 mm					
Avances longitudinales		0,039 - 12 mm/rev					
Avances transversales		0,0195 - 6 mm/rev					
Rango de roscas MM		(64) 0,5 - 120					
Rango de roscas pulgada		(64) 60 - 1/4					
Rango de roscas Modulo		(64) 0,1215 - 30					
Rango de roscas DP		(64) 240 - 0,25					
Cono de contrapunta		Φ125 x 265 mm /M.T.6					
Motor		15 / 18,5 kw					
Motor de avances rapidos		0,55 kw					
Bomba de lubricación		0,12 kw					
Bomba de refrigeración		0,09kw					
	1500mm	4600kg	4880kg	5140kg	5360kg	5680kg	6020kg
	2000mm	4900kg	5180kg	5440kg	5660kg	5980kg	6320kg
	3000mm	5600kg	5880kg	6140kg	6360kg	6680kg	7020kg
	4000mm	6900kg	7180kg	7440kg	7660kg	7780kg	8320kg
	5000mm	8200kg	8480kg	8740kg	8960kg	9280kg	9620kg
	6000mm	8960kg	9240kg	9500kg	9720kg	10040kg	10380kg