



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67



PLEGADORA HIDRAULICA WC67Y

CARACTERISTICAS

1. Estructura de acero para dar rigidez y estabilidad, consolidada con tratamiento especial contra las vibraciones y cambios de temperatura.
2. Barra anti-torsión.
3. Sistema de transmisión hidráulica integrado, equipado de varios depósitos.
4. Tope trasero ajustable eléctricamente con ajuste fino y visualización digital.
5. Ajuste mecánico de la cortina independientemente del cilindro para permitir el cierre superior.
6. Sistema de trabajo descendente de mesa fija y cortina superior móvil.
7. Mando bimanual, con paro de emergencia.
8. Cuello de cisne en todos los modelos.
9. Tornillos de bola recirculante de gran precisión en topes traseros.
10. Presión nominal de trabajo de 40Ton. A 800 T
11. longitud de pliegado de 2500 a 8000 mm

Modelo	Presión	Longitud	Distancia	Garganta	Carrera	Tope	Motor	Dimensiones
	nominal	mesa	Entre montantes			trasero	principal	
	(Ton.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kw)	(mm)
40T/2500	40	2500	2050	200	110	600	4	2600x1270x1980
63T/2500	63	2500	2050	250	120	600	5.5	2600x1360x2050
100T/3200	100	3200	2500	320	150	600	7.5	3300x1400x2380
125T/3200	125	3200	2500	320	150	800	7.5	3300x1400x2380
160T/3200	160	3200	2500	320	200	800	11	3300x1550x2580
200T/3200	200	3200	2500	300	200	800	15	3300x1650x2930
200T/4000	200	4000	3100	300	200	800	15	4100x1650x3070
200T/6000	200	6000	4800	320	200	800	15	6100x1750x3360
250T/3200	250	3200	2500	320	200	800	18.5	3300x1750x3070
250T/4000	250	4000	3100	320	200	800	18.5	4100x1750x3070
250T/6000	250	6000	4800	350	200	800	18.5	6100x1850x3360
300T/3200	300	3200	2600	350	200	800	22	3300x1850x3040
300T/4000	300	4000	3100	350	200	800	22	4100x1800x3285
300T/6000	300	6000	4800	350	200	800	22	6100x1950x3540
400T/3200	400	3200	2600	400	250	800	37	3300x2000x3230
400T/4000	400	4000	3100	400	250	800	37	4100x2000x3430
400T/5000	400	5000	4100	400	250	800	37	5100x2100x3540
400T/6000	400	6000	4800	400	250	800	37	6100x2100x3540
400T/7000	400	7000	5600	400	250	800	37	7100x2200x3870