



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES


Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

DOBLADORAS DE CAÑO TAC



ACCESORIOS OPCIONALES
(CONFORMADORES)



ESPECIFICACIONES	KM-A15	KM-A25	KM-A38	KM-A50	KM-A63	KM-A75	KM-A89	KM-A100
Caño de acero redondo(mm)	19.05	25.4	38.1	50.8	63.5	76.2	88.9	101.6
Espesor (mm)	1.5	1.5	2	2.5	3	3	4	4
Caño inox. redondo(mm)	15.88	19.05	31.75	44.45	63.5	76.2	88.9	101.6
Espesor (mm)	1.5	1.5	1.5	2	1.5	1.5	2	2
Caño de acero cuadrado(mm)	14	20	30	40	50	60	70	80
Espesor (mm)	1.4	1.4	1.5	2	2.5	2.5	3	3
Barra de acero redonda (mm)	12	18	25	32	38	45	55	60
Max. Radio (mm)	100	100	160	200	270	280	350	400
Angulo (°)	0-190							
Distancia del mandril (mm)	1200	1500	1900	2300	2800	3000	3300	3600
Max. velocidad de doblado (°/seg)	120	100	80	50	40	25	20	16
Tolerancia de doblao (°)	±0.15							
Motor hidráulico (kw)	2.2	4	4	5.5	7.5	7.5	11	15
Max. Presión de trabajo (Mpa)	14	14	14	14	14	17.5	17.5	17.5
Tanque hidráulico (ltrs.)	100	100	100	120	150	190	210	240
Ancho Total (mm)	600	600	650	750	800	1050	1200	1400
Alto Total (mm)	1000	1100	1150	1260	1300	1250	1300	1400
Largo Total (mm)	1850	2200	2600	3000	3500	4350	4800	4800
Peso Total (Kg)	450	680	850	950	1400	2500	3000	4600