



MACHINES & TOOLS
IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

TORNO PARALELO MODELO CS



CARACTERISTICAS

- ✓ Puede realizar torneado interior y exterior, torneado cónico, extremo que mira, y otras partes rotatorias de inflexión;
- ✓ Genera roscas en pulgadas, módulo, métrica y D. P.
- ✓ Realizar la perforación, escariado, alesado y ranura;
- ✓ Mecaniza todo tipo de acciones en los planos y formas irregulares
- ✓ Gran pasaje de barra
- ✓ Tanto el sistema de pulgadas y métricas se utilizan en estos tornos de la serie, es fácil para la gente de diferentes sistemas de medición.

ACCESORIOS ESTANDAR

PLATO UNIVERSAL 3 MORDAZAS AUCENTRANTES
CON BRIDA DE AJUSTE RAPIDO
PLATO 4 MORDAZAS INDEPENDIENTES CON BRIDA
DE AJUSTE RAPIDO
PLATO LISO
PLATO DE ARRASTRE
FRENO DE PIE
LUZ DE TRABAJO
SISTEMA REFRIGERANTE
PROTECTOR DE SALPICADURA
LUNETAS FIJA
LUNETAS MOVIL
PUNTO FIJO PARA CONTRAPUNTA
PUNTO FIJO PARA HUSILLO

ACCESORIOS OPCIONALES

LUNETA FIJA DE GRAN DIAMETRO
CONTROLADOR MECANICO DE ROSCAS
COPIADOR MECANICO DE CONOS
PUNTO GIRATORIO
TORRE DE CAMBIO RAPIDO



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

ESPECIFICACIONES		CS6240	CS6250/B	CS6266/B	CQ6280B	CS6250C	CS6266C	CQ6280C
Volteo en bancada	mm	φ400	φ500	φ660	φ800	φ500	φ660	φ800
Volteo en escote	mm	φ630	φ710	φ870	φ1000	φ710	φ870	φ1000
Largo de escote	mm	240						
Volteo sobre carro	mm	φ220	φ300	φ420	φ560	φ300	φ420	φ560
Largo torneable	mm	1000/1500/2000/3000			2000/3000	1000/1500/2000/3000		2000/3000
Pasaje de barra	mm	φ52	φ82		φ82	φ105		
Nariz de Husillo		CS6140:ISO 702/Ⅲ No.6 bayonet type; Others: ISO 702/Ⅱ No.8 cam-lock type						
Velocidad de husillo	r/min	24 pasos 9-1600			24 pasos	12 pasos 36-1600		12 pasos
					8-1400			30-1400
Motor	kW	7.5						
Contarpunta	mm	φ75/150			φ90/150	φ75/150		φ90/150
Cono contrapunta	MT	5						
Torre		4/25X25						
Recorrido charriot X	mm	145						
Recorrido transversal	m/min	320					310	320
Avance longitudinal	mm/r	93 tipos 0.028-6.43				65 tipos 0.063-2.52		
Avance transversal	mm/r	93 tipos 0.012-2.73				65 tipos 0.027-1.07		
Pasos Metricos	mm	48 tipos 0.5-224				22 tipos 1-14		
Pasos Pulgada	t.p.i	48 tipos 72-1/4				25 tipos 28-2		
Pasos Modulo	πmm	42 tipos 0.5-112				18 tipos 0.5-7		
Pasos DP	t.p.i. π	42 tipos 56-1/4				24 tipos 56-4		
Bomba refrigerante	kW	0.06						
Largo (1000 mm)	mm	2632		2632		2632		
Largo (2000 mm)		3132		3132		3132		
Largo (2000 mm)		3632		3632	3365	3632		3365
Largo (3000 mm)		4632		4632	4365	4632		4365
Ancho	mm	975		1050	1340	975		1340
Alto	mm	1230		1350	1490	1270	1450	1490
Peso 1000mm	kg	2050	2100	2400		2100	2200	
Peso 1500 mm		2250	2300	2600		2300	2400	
Peso 2000 mm		2450	2500	2800	3300	2500	2600	3000
Peso 3000 mm		2850	2900	3000	3700	2900	3000	3200