



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

AGUJEREADORA RADIAL



CARACTERISTICAS

La agujereadora radial modelo **Z3032X7P** tiene un amplio rango de velocidades del husillo y avances de fácil acoplamiento. Equipadas con sistema refrigerantes.

El brazo radial tiene la posibilidad de rotar sobre su eje +/- 45°.

Esta es una máquina de pequeñas dimensiones que ofrece grandes prestaciones, empleadas en trabajos de perforado, roscado, alesado y escariado, entre otras.

Son máquinas de gran eficiencia y calidad con un amplio rango de velocidades en husillo

La agujereadora radial modelo **Z3040X10** es una máquina de construcción y diseño moderno.

El cabezal tanto como el brazo se fijan a la columna por mecanismos manuales.

Esta es una máquina que ofrece gran rigidez y potencia en procesos de perforado, roscado, alesado y escariado, entre otras.

Son máquinas de gran eficiencia y calidad con un amplio rango de velocidades en husillo

CAPACIDADES

MODELO	Z3032X7P	Z3040X10
Máx. capacidad de perforado	32 mm	40 mm
Máx. capacidad de roscado	M 20	----
Distancia Husillo - Columna	300 – 700 mm	200 – 1000 mm
Diámetro de columna	150 mm	240 mm
Cono de Husillo	MT 3	MT 4
Recorrido de husillo	130 mm	250 mm
Velocidad de husillo	(8) 100 – 1600 rpm	(8) 71 – 1800 rpm
Desplazamiento angular del brazo	360°	264 – 1064 mm
Distancia husillo – base de trabajo	275 – 680 mm	(4) 0.13 – 0.54 mm/rev
Dimensiones del cubo de trabajo	250x250x250 mm	400x4500x400 mm
Dimensiones de la base	1200 x 625 x 155 mm	1500 x 740 x 160 mm
Dimensiones generales	1235x625x1230 mm	1730x750x2360 mm
Motor	1.1 Kw	3 Kw
Peso	675 Kg	1700 Kg



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

AGUJERADORA RADIAL



CARACTERISTICAS Z3040X16/1 – Z3050X16/1 – ZQ3050X20/1

Estas agujereadoras radiales poseen un amplio rango de velocidades y avances de husillo de fácil conexión. Todos los controles están centralizados en el cabezal facilitando el acceso y su operación. Los componentes del husillo están contruidos en acero de alta calidad con tratamientos térmicos. Sus componentes de gran calidad otorgan gran eficiencia y precisión

CARACTERISTICAS Z3063X20A – Z3080X25

Estas agujereadoras radiales reúnen funciones mecánicas – hidráulicas y eléctricas. Los rangos de avances y velocidades del husillo son de fácil acceso y acoplamiento en los procesos de trabajo. Todos los controles están centralizados en el cabezal facilitando el acceso y su operación. Sus componentes de gran calidad otorgan gran eficiencia y precisión

CAPACIDADES

MODELO	Z3040X16/1	Z3050X16/1	ZQ3050X20/1	Z3063X20A	Z3080X25
Máx. capacidad de perforado	40 mm	50 mm	50 mm	63 mm	80 mm
Distancia Husillo - Columna	350 – 1600 mm	350 – 1600 mm	350 – 2000 mm	450 – 2050 mm	500-2500 mm
Diámetro de columna	350 mm	350 mm	350 mm	450 mm	550 mm
Cono de Husillo	MT4	MT5	MT5	MT5	MT6
Recorrido de husillo	315 mm	315 mm	315 mm	400 mm	450 mm
Velocidad de husillo	(16) 25 – 2000 rpm	(16) 25 – 2000 rpm	(16) 25 – 2000 rpm	(16) 20 – 1600 rpm	(16) 16 – 1250 rpm
Distancia husillo – base de trabajo	350 – 1250 mm	320 – 1200 mm	320 – 1200 mm	400 – 1600 mm.	550 – 2000 mm
Avances de husillo	(16) 0.04 – 3.2 r/min.	(16) 0.04 – 3.2 r/min.	(16) 0.04 – 3.2 r/min.	(16) 0.04 – 3.2 r/min.	(16) 0.04 – 3.2 r/min.
Dimensiones del cubo de trabajo	630x500x630 mm	630x500x630 mm	630x500x630 mm	950x630x500 mm	1000x800x560
Dimensiones de la base	2400x1000x2000 mm	2400x1000x2000 mm	2400x1000x2000 mm	2900x1250x2500 mm	3530x1400x3000 Mm
Dimensiones generales	2500x1060x2650 mm	2500x1060x2650 mm	2900x1060x2650 mm	3110x1250x3150 mm	3730x1400x3790 Mm
Motor	3 KW	4 KW	4KW	5.5KW	7.5KW
Peso	4300 Kg.	4300 Kg.	4350 Kg.	8000 Kg.	15000 Kg.