



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

AGUJERADORA DE COLUMNA



CARACTERISTICAS

Las agujeradoras de columna modelo Z5050-Z5040-Z5030 se caracterizan por estructura compacta, gran variedad de velocidades de husillo y de muy fácil uso.

La mesa de trabajo puede girar 180° y bascular +/- 45°

Equipadas con sistema refrigerantes, mecanismo para roscado, tope automático de corte y un sistema de seguridad muy confiable.

Es la opción ideal para la producción de perforado, roscado, alesado y escariado de piezas relativamente chicas a medianas.

CAPACIDADES

ODELO	Z5030	Z5040	Z5050
Máx. capacidad de perforado	30 mm	40 mm	50 mm
Máx. capacidad de roscado	M 20	M 27	M 30
Diámetro de columna	120 mm	160 mm	180 mm
Recorrido de Husillo	135 mm	180 mm	240 mm
Distancia husillo – columna	320 mm	360 mm	360 mm
Máx. distancia husillo – mesa	550 mm	590 mm	570 mm
Máx. distancia husillo – base	1100 mm	1180 mm	1160 mm
Cono de husillo	MT 3	MT4	MT 5
Velocidad de husillo	(12) 65 – 2600 rpm	(12) 42 – 2050 rpm	(12) 42 – 2050 rpm
Avances de husillo	0.1 – 0.2 – 0.3	0.07 – 0.15 – 0.26 – 0.40	0.07 – 0.15 – 0.26 – 0.40
Dimensiones de la mesa	500 x 440 mm	550 X 470 mm	550 X 470 mm
Recorrido de la mesa	490 mm	550 mm	550 mm
Dimensiones de la base	400 x 390 mm	450 x 440 mm	450 x 440 mm
Altura total	2050 mm	2330 mm	2830 mm
Motor	1.5 KW	2.8 KW	2.8 KW
Bomba refrigerante	40 W	40 W	40 W
Peso	500 Kg	750Kg	800Kg

ACCESORIOS



MANDRIL



ESPIGA



CONO DE REDUCCION



BOMBA



HERRAMIENTAS